REMS Мини-Пресс S 22 V ACC

Аккумуляторный радиальный пресс 22 кН
с принудительной подачей

Универсальный, супер удобный электроинструмент с принудительной подачей для производства пресс-соединений традиционных систем пресс-фитинга. Технология Li-Ion 22 V. Для аккумуляторных и сетевых приводов.

Пресс-соединения	D 10 – 40 мм D ⅜ – 1¼"

Полный ассортимент пресс-клещей Мини/пресс-колец REMS для всех традиционных систем пресс-фитинга, смотри страницу 144 – 166.

REMS Мини-Пресс S 22 V ACC – универсальный, до D 40 мм. Суперлегкий, супермаленький, суперудобный, сверхбыстрый. Прессование меньше 4 с. С принудительной подачей. Автоматический фиксатор пресс-клещей. Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 1,5 ампер-часа, примерно на 250 опрессовок Viega Profipress DN 15 за один заряд аккумулятора.

Пресс-клещи на все стандартные системы

Полный ассортимент пресс-клещей Мини/пресс-колец REMS на все стандартные пресс-фитинговые системы (страницу 144 – 166). Привод посредством любых радиальных опрессовочных устройств REMS 22 кН. Обжимные клещи/пресс-шайбы из кованной и вязкотвердой, специально закаленной стали для высоких нагрузок. Запрессовочные контуры пресс-клещей/пресс-колец REMS единообразны и соответствуют запрессовочным контурам соответствующих запрессовочных систем. Для привода пресс-кольца REMS 45° (PR-2B) необходим промежуточные клещи, см. стр. 166.

Очень компактная конструкция и небольшой вес обжимных клещей REMS Mini благодаря специальному расположению подсоединения для обжимных клещей **(патент EP 1 952 948)**. Углубления в запрессовочных щечках для надежного направления соединительных планок для прессования без смещения **(патент EP 2 347 862)**.

Конструкция

Суперлегкий, супермаленький, суперудобный. Привод с аккумулятором всего 2,6 кг. Это делает его легко применимым даже в узких местах. Делает возможным управление одной рукой. Приводная машина со вставленными обжимными щипцами может размещаться в готовности на аккумуляторе. Корпус эргономичной формы с мягкой ручкой. Светодиодная рабочая лампа для освещения места работы. Поворотное крепление обжимных щипцов, угол поворота > 360 °. Надежная посадка пресс-клещей/промежуточного зажима благодаря автоматическому фиксированию.

Процесс прессования с ACC

Безопасность труда, функциональная и эксплуатационная надежность. Автоматический реверс после окончания прессовки. Очень быстро. Прессование меньше 4 с.

Привод

Сила подачи и прессовка с давлением в несколько тонн для молниеносной, безупречной прессовки. Тяговое усилие 22 кН. Мощный электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем 21,6 В, мощность 380 Вт, надежной планетарной передачей, эксцентрическим поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой. Переключатель безопасности.

Работа от аккумулятора или от сети

Технология Li-Ion 22 V. Ионно-литиевые аккумуляторы на 21,6 В с емкостью на 1,5, 2,5, 5,0 или 9,0 ампер-часов для большого срока службы. Легкий и мощный. Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 1,5 Ач примерно на 250 опрессовок, 2,5 Ач примерно на 390 опрессовок, 5,0 Ач примерно на 780 опрессовок, 9,0 Ач примерно на 1400 опрессовок Viega Profipress DN 15 с одним зарядом аккумулятора. Ступенчатый индикатор зарядки с цветным светодиодом. Зона рабочих температур от – 10 до + 60 °C. Эффект памяти для максимальной мощности аккумулятора отсутствует. Быстрозарядное устройство Li-Ion 100 – 240 В, 90 Вт. Быстрозарядное устройство Li-Ion 100 – 240 В, 290 Вт, для короткого времени зарядки, в качестве принадлежности. Источник питания 220 – 240 В/21,6 В, 15 А, , для работы от сети вместо литиево-ионного аккумулятора 21,6 В, в комплекте оснастки.

Продукция немецкого производства

Tested by electrosuisse

Info

REMS Мини-Пресс S 22 V ACC

Аккумуляторный радиальный пресс 22 кН
с принудительной подачей

Комплект поставки

REMS Мини-Пресс S 22 V ACC базовый пакет. Аккумуляторный радиальный пресс 22 кН с принудительной подачей для изготовления пресс-соединений D 10–40 мм, D ⅜–1¼". Привод для пресс-клещей Мини/пресс-колец REMS. Электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем 21,6 В, 380 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой, переключатель безопасности. Рабочая светодиодная лампа. Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 1,5 Ач, быстрозарядное устройство Li-Ion 220–240 В, 50–60 Гц, 70 Вт.

Конструкция	Арт.-№	
В прочном стальном чемодане.	578015 R220	
В кофровой системе L-Boxx.	578016 R220	

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение на заказ.

Оснастка

Наименование	Арт.-№	
REMS Пресс-клещи Мини/пресс кольца смотри страницу 144–166).		
REMS отрезные клещи Мини М для шпилек, смотри страницу 167.		
REMS Мини-Пресс S 22 V ACC Привод, без аккум.	578003 R22	
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 1,5 Ач	571570 R22	
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 2,5 Ач	571571 R22	
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 5,0 Ач	571581 R22	
Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 9,0 Ач	571583 R22	
Быстрозарядное устройство Li-Ion 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт	571585 R220	
Быстрозарядное устройство Li-Ion 100–240 В, 50–60 Гц, 290 Вт	571587 R220	
Адаптер 220–240 В/21,6 В, 50–60 Гц, 15 А, для работы от сети вместо ионно-литиевого аккумулятора 21,6 В	571567 R220	
Стальной чемодан с вкладышем	578290 R	
Системный кофр L-Boxx с вкладышами	578299 R	